

# Installation- & driftsguide

Vi är glada att Ni är en av ca 350 kommuner i Norden som insett storheten i att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Faktum är att det i snitt blir 60% renare från både skräp och hundbajs.

**Nutida och framtida invånare tackar er!**

## Installation & placering

Tikspac-stationerna placeras ut av er på populära promenadstråk i kommunen på befintliga stolpar. Detta ska ske snarast, dock **senast 3 veckor** efter det att ni mottagit leveransen.

## Påfyllning & drift

För alla parter i detta samarbete är det av yttersta vikt att enheterna sätts upp i tid, fylls på kontinuerligt och att de hela tiden ser snygga och fräscha ut. Bifogat finner ni en checklista på vad som skall göras samt en beskrivning av hur ni byter dekalerna på våra produkter.

### Tips:

Lägg upp placeringslistan på kommunens hemsida!

## Och sen då?

Ifall ni har stationer som skall bytas ut skall de gamla återvinnas av er på ett miljövänligt sätt. Kom ihåg att gamla eller vandaliserade stationer samt tillbehör och påsar beställs enkelt och kostnadsfritt via vår hemsida. Här skickar ni även in er placeringslista så att vi tillsammans med våra sponsorer kan meddela användarna var stationerna finns.

**Lycka till och tveka inte att höra av er om ni har några frågor!**

[info@tikspac.com](mailto:info@tikspac.com)

## Checklista

- Alla stationer/dekalerna är enligt avtalet med Tikspac monterade inom 3 veckor.
- Alla stationer har försetts med påsar.
- Rutin för påfyllning av påsar finns.
- Meddelat Tikspac att alla stationer monterats upp.
- Skickat in en placeringslista med samtliga stationer via vår hemsida: [tikspac.se/order](https://tikspac.se/order)

# Byte av dekaler



1. Använd ett vasst redskap för att få upp ena hörnet på dekalen. Akta lacken! Om dekalerna sitter för hårt, låt den sitta kvar och gå direkt till steg 3.



2. Dra försiktigt av den gamla dekalen från stationen. Dra mer nedåt än utåt så följer den lättare med och risken att den går sönder minskar.



3. Torka bort smuts och lim med medföljande rengöringsduk. Skylten måste vara ren och torr, annars finns risk att dekalen släpper.



4. Vik ned baksidan av den nya dekalen till mitten.



5. Applicera dekalen längst upp i hörnen, rakt mot alla sidor. Dra ej hårt i själva dekalen då den kan översträckas.



6. Använd skrapan som följer med för att fästa dekalen och få bort eventuella luftbubblor. Dra skrapan från mitten ut mot sidorna och arbeta dig nedåt. Dra bort baksidan efterhand.